

Airconditioning

Productinformatie

WSH-AP 25~42i Wand-unit
Standaard-inverter-warmtepomp



Volledige nieuwe range compacte wand-units bestaat uit 6 verschillende binnen-units en 4 verschillende Single-Split buiten-units. Alle modellen kunnen worden toegepast op Single- en Multi-Split buiten-units.

Unieke eigenschappen

- + Compacte afmetingen voor onopvallende plaatsing.
- + Geluidsniveau van slechts 19 dB(A)
- + Nachtmodus welke automatisch het geluidsniveau van de buiten-unit verlaagt met -3dB(A)
- + Hoge energie-efficiëntie tot A+++ / A++ in koel- en verwarmingsmodus
- + MSZ-AP binnen-units zijn geschikt voor Multi-Split-toepassingen met R32 en R410A




Airconditioning

Productinformatie

MSZ-AP 25~42i Wand-unit
Standaard-inverter-warmtepomp

Energie label tot:

Koelen **A+++** S.E.E.R. Verwarmen **A++** S.C.O.P.

Binnen-unit



Buiten-unit



Setspecificaties		WSH-AP25 WI	WSH-AP35 WI	WSH-AP42 WI		
	Binnen-unit	MSZ-AP25	MSZ-AP35	MSZ-AP42		
Buiten-unit	MUZ-AP25	MUZ-AP35	MUZ-AP42			

Vermogen en prestaties

Koelcapaciteit	kW	0,9-3,4	1,1-3,8	0,9-4,5		
S.E.E.R. Koelen		8,6	8,6	7,8		
Jaarlijks energiegebruik in koelbedrijf *	kWh	101	142	188		
Energie label koelen		A+++	A+++	A++		
Verwarmingscapaciteit	kW	1,0-4,1	1,3-4,6	1,3-6,0		
Verwarmingscapaciteit bij -10°C	kW	1,9	2,4	3,2		
S.C.O.P. Verwarmen		4,8	4,7	4,7		
Jaarlijks energiegebr. in verw.bedrijf *	kWh	698	862	1120		
Energie label verwarmen		A++	A++	A++		

Elektrische gegevens

Voeding	V/fase/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50		
Opgenomen verm. set (koelen/verwarmen)	kWe	0,60/0,78	0,99/1,03	1,30/1,49		
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten)	A	0,26/3,6	0,26/4,7	0,32/6,6		
Afzekerwaarde	A	10	10	10		
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5		
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit		Buiten	Buiten	Buiten		

Overige gegevens

Koudemiddel		R32	R32	R32		
Nominale koudemiddelvulling	kg	0,55	0,55	0,70		
Vorgevuld tot x m leidinglengte	m	7	7	7		
Extra vulling per meter leidinglengte	g/m	20	20	20		
Koelleiding diameters	inch	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"		
Max. leidinglengte	m	20	20	20		
Max. hoogteverschil	m	12	12	12		
Voorzien van Cleaning Free Technology		Ja	Ja	Ja		
Voorz. van winterreg. (koelen bij lage temp.)		Nee (-10)	Nee (-10)	Nee (-10)		






Type Binnen-unit		MSZ-AP25 VGK	MSZ-AP35 VGK	MSZ-AP42 VGK		
Luchtvolume koelen (laag/hoog)	m ³ /h	294/684	294/774	324/684		
Geluidsdruk niveau koelen (laag/hoog)	dB(A)	19/42	19/42	21/42		
Gewicht	kg	10,5	10,5	10,5		
Afmeting (HxBxD)	mm	299x798x219	299x798x219	299x798x219		
Condensaansluiting	mm	16	16	16		

Type Buiten-unit		MUZ-AP25 VG	MUZ-AP35 VG	MUZ-AP42 VG		
Luchtvolume	m ³ /h	1932	2028	1962		
Geluidsdruk niveau buiten-unit koelen **	dB(A)	47	49	50		
Gewicht	kg	31	31	35		
Afmeting (HxBxD)	mm	550x800x285	550x800x285	550x800x285		

* Gebruik is gebaseerd op testresultaten. Het werkelijke gebruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden. ** Gemeten op 1 meter van de unit in het vrijveld condities.

Afmetingen

Binnen-unit



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ALKLIMA
KLIMAATOPLOSSINGEN

Alklima B.V.

Van Hennaertweg 27-29, 2952 CA Alblasterdam
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht
T +31 (0)78 615 00 00
E info@alklima.nl
I www.alklima.nl
Alklima B.V. is exclusief
importeur van Mitsubishi
Electric Living Environment
Systems voor Nederland