

Overzicht PED categorie, drukken, temperaturen en voorbeeld kenplaat

Type buitendeel [-]	Koudemiddel [-]	PED categorie [-]
MUZ-HR/AY/EF/LN	R32	art. 4.3
SUZ-M	R32	art. 4.3
MXZ-2F33-53VF	R32	art. 4.3
MXZ-3F54-80VF	R32	II
MXZ-4F83VF	R32	art. 4.3
MXZ-5F102VF	R32	art. 4.3
MXZ-6F120VF	R32	II
PUZ-ZM35-50VKA	R32	II
PUZ-ZM60-71VHA	R32	II
PUZ-(Z)M100-140YKA	R32	II
PUZ-(Z)M100-140YDA	R32	II
PUZ-(Z)M200-250YKA	R32	III
SUZ-SWM	R32	art. 4.3
PUZ-S(H)WM	R32	II
PUZ-WM	R32	II
PUHZ-SHW230YKA	R410A	II
PUMY-(S)P-YKM	R410A	art. 4.3
PUMY-SM-YKM	R32	II
PUMY-P200-300YBM	R410A	II
PUHY-(E)P-YNW	R410A	II
PUHY-(E)M-YNW	R32	III
PQHY-P-YLM	R410A	II
PURY-(E)P-YNW	R410A	II
PURY-(E)M-YNW	R32	III
PQRY-P-YLM	R410A	II

Gegevens t.b.v. kenplaat		
Koudemiddel	R32	R410A
GWP	675	2088
LD/HD*	22,6 / 41,5	22,1 / 41,5
Tmin / Tmax	-20 / 120	-20 / 120

* LD en HD van kenplaat aflezen!

bar
°C



WARMTEPOMPEN & AIRCONDITIONERS

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



KLIMAATOPLOSSINGEN

KENPLAAT KOELINSTALLATIE / WARMTEPOMP

ALKLIMITSU BV
ALL ELECTRIC STRAAT 1
0032 RR
ECODAM

Installatienummer

KLIMAAT-123

Installatiedatum

1 januari 2025

Type installatie

Stationaire airconditioning / warmtepomp

Type Koudemiddel

R32

GWP

675

Voorgevulde inhoud

4,5

kg

Ontwerpdruk LD/HD

22,6 / 41,5

bar

Ontwerptemperatuur min/max

-20 / 120

°C

PED categorie

II

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Totale inhoud

5,3

kg

CO2-equivalent

3,58

ton

Toegevoegd

0,8

kg

Logboek aanwezig

ja

Hermetisch gesloten

nee



1242

Voorbeeld kenplaat 1 Januari 2025

Hermetisch gesloten	
RAC/Mr.Slim/City Multi	Nee
Ecoda Split	Nee
Ecoda Monoblock	Ja
Ecoda CAHV	Nee

Veiligheidsklasse koudemiddel	
Licht vlambaar/niet giftig	A2L (R32)
Niet vlambaar/niet giftig	A1 (R410A)